

SAAVUTA KEEVITAMISEL VEEL PAREMAID TULEMUSI, KASUTADES OK 53.16 SPEZIAL-IT IDEAALNE VALIK TERASKONSTRUKTSIOONIDE PUHUL



ESAB-i OK 53.16 Spezial on topeltkattega elektrood, mis ühendab rutiielektroodi töomadused tavalise elektroodi mehhaaniliste omadustega.

- Kasutajasõbralik AC/DC elektrood.
- Väga stabiilne ja kontsentreeritud kaar.
- Sobib nii juurkeevituseks kui ka kõigis asendites keevitamiseks.
- Vähe pritsmeid ja suurepärane räbu eemaldatavus.
- Samuti saadaval VacPacis (ei pea kuivatama).

Klassifikatsioonid:	EN ISO 2560-A: E 38 2B 32 H10
SFA/AWS A5.1	E7016
Tõhusus:	105%



Osa number	Diameeter	Pikkus	Kaal kg/pk.	Kaal kg/krt.	Vool (A)	Kg. keevismetalli/ kg elektroodid
53162534K0	2,5	350 mm	1,0	9	50-90	0,58
53162534G1	2,5	350 mm	1,8	10,8	50-90	0,58
53163234G0	3,2	350 mm	1,6	9,6	90-150	0,54
53163244G0	3,2	450 mm	2,1	12,6	90-150	0,57
53164044G0	4,0	450 mm	3,5	13,2	120-190	0,59
53165044V0	5,0	450 mm	3,6	14,4	160-230	0,61

#ESABPERFECTFIT - SINU TÄIELIK PAKETTLAENDUS




ESAB OK 61.30 Elektroodid



ESAB OK Flux 10.62



MMA elektroodi tõhususe video



ESAB täitemetalli käsiraamat



#STICKWITHEESAB

Hindade ja kohaletõimetamise teemal võtke ühendust oma lähima edasimüüjaga.

ESAB / esab.com



ESAB Group (UK) Ltd
Warlies Park House
Horseshoe Hill, Upshire
Essex, EN9 3SL
Tel: 01992 800875