

Renegade ET 300i / ET 300iP

Teisaldatavus on ülimalt oluline.
Aga sama tähtis on võimsus.



Renegade TIG on inverteripõhised kõrgsagedusvooluga (HF) töötavad TIG- ja MMA-/elektroodkeevituse seadmed, millel on väga suur võimsus massi kohta. Antud kompaktsed on kerge igasse töökohta tuua. Suur koormustaluvus ja võime kasutada masinat pikkade toite- ja keevitusjuhtmetega teevad sellest suurepärase keevitusseadme nii siseruumides kui väljas kasutamiseks.

Seadmel on toitepinge automaatandur ja seade suudab töötada 3-faasilises võrgus pingevahemikus 208 V kuni 528 V ja ühefaasilises süsteemis pingega 230 V.

Tööstus

- Laevatehased ja mereplatvormid
- Tsiiviliehitus
- Torustike rajamine
- Remont ja hooldus
- Rasketööstus
- Tööstuslik ja üldine tootmine
- Kaevandamine
- Terasehitiste püstitamine

Valikulised kaugjuhtimispuldid




ER 1 – mitmeotstarbeline
kaugjuhtimispult
sisseehitatud näidikuga




MMA 3 – traditsiooniline
kaugjuhtimispult
voolutugevuse
reguleerimiseks

- Tegemist on väga kõrge võimsuse ja kaalu suhtarvuga kompaktsedmega. Tugev liitmaterjalist korpus on vastupidav kõige karmimates tingimustes.
- Suurim sisendpinge vahemik ja võime töötada ühe- või kolmefaasilises võrgus kuni 100 meetriste kaablitega.
- Hõlpsalt loetav ja kiiresti seadistatav näidik tagab täpsuse ja vähendab seisuaega.
- Kasutage kaheastmelist päästikut, et lülitada kahe väljundvoolu taseme vahel ning hoida temperatuuritõusu ja keevisvanni suurust kontrolli all. Taustavool seatakse protsendina keevitusvoolust ja see muutub vastavalt.
- Saadaval nii mittepulseeriva kui ka pulseeriva variandina õhukese lehtmetsi keevitamiseks.
- Moodulsüsteem, mille veejahuti ja käru on tööriistadeta ühendatavad.
- Seade on ettenähtud kasutamiseks äärmuslikes tingimustes, sh kuni +55 °C ümbritseva temperatuuri juures.

Lisateave veebisaidil esab.com.



ET 300i



ET 300iP

Kui valite tippklassi keevitusseadme, peaksite kasutama ka ESAB-i tippklassi täitemetalle.
Lisateavet vt saidilt esab.com/fillermetals.

Tehnilised andmed	
1-faasiline toitepinge	230 VAC ± 10%, 50/60 Hz
3-faasiline toitepinge	230–480 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Inertsulavkaitse	400 V pinge juures 18 A
Energiasäästurežiim	400 V pinge juures 88 W
Max väljundvool	300 A
Võimsustegur maksimaalvoolul	0,96
TIG/MMA kasutegur maksimaalvoolul	88% / 84%
Pinge avatud ahelas VRD kasutamisel / VRD mittekasutamisel	33 V / 48 V
TIG-keevituse väljundvool töötüklitel 40%, 60% ja 100%	300 A / 22,0 V, 250 A / 20,0 V, 200 A / 18,0 V
MMA-keevituse väljundvool töötüklitel 40%, 60% ja 100%	300 A / 32,0 V, 250 A / 30,0 V, 200 A / 28,0 V
Voolutugevuse vahemik	5–300 A (TIG ja MMA)
Heakskiidud/kasutusklass/kaitseklass	CE/S/IP23
Toitekaabel	4 × 2,5 mm ² (4 × 4 mm ² pinge 230 V korral), 3 m
Toitepistik	CEE 16 A
Mõõtmed, P × L × K	460 × 200 × 320 mm
Mass jahutita/jahutiga	16,9 kg / 26,9 kg

Tellimisteave	
Renegade ET 300i koos 3 m toitekaabliga ja pistikuga, 5 m tagasivoolukaabliga ja klambriga, 2 m gaasivoolikuga koos klambritega	0445100900
Renegade ET 300iP koos 3 m toitekaabliga ja pistikuga, 5 m tagasivoolukaabliga ja klambriga, 2 m gaasivoolikuga koos klambritega	0445100920

Tellimisteave	
Õlarihm	0445197880
2-rattaline käru Renegade'i jaoks	0460330881
TXH 201 TIG-põleti, kaabel 4 m	0700300552
TXH 201 TIG-põleti, kaabel 8 m	0700300555
TXH 252w TIG-põleti, kaabel 4 m	0700300855
TXH 252w TIG-põleti, kaabel 8 m	0700300856
TXH 252w TIG-põleti, kaabel 16 m	0700300873
EC 1000 vesijahuti	0445045880
MMA 3 – analoogkaugjuhtimispuul kaabliga 10 m, 6-kontaktiline liitmik*	0445870880
MMA 3 – analoogkaugjuhtimispuul kaabliga 25 m, 6-kontaktiline liitmik*	0445870881
10 m asenduskaabel analoogkaugjuhtimispuuldile MMA 3*	0445204880
25 m asenduskaabel analoogkaugjuhtimispuuldile MMA 3*	0445204881
Analoogkaugjuhtimispuuldi MMA 3 uuenduskomplekt	0445840880
ER 1 juhtpuul 5 m kaabli ja 6 kontaktiga konnektoriga	0445536881
ER 1 juhtpuul 10 m kaabli ja 6 kontaktiga konnektoriga	0445536882
ER 1 juhtpuul 25 m kaabli ja 6 kontaktiga konnektoriga	0445536883
ER 1F pedaaliga juhtseade 5 m kaabli ja 6 kontaktiga konnektoriga	0445550881
ER 1F pedaaliga juhtseade 10 m kaabli ja 6 kontaktiga konnektoriga	0445550882

* Ühildub keevitusaparaatidega Renegade ES 300i, ET 300i ja ET 300iP, mille seerianumber on alates numbrist 815-xxx-xxx



ESAB / esab.com

