

Warrior™ CC/CV

Võimsad mitme protsessi võimekusega keevitusseadmed



Töökindel mitme protsessi võimekusega keevitusseade suuremahulisteks töödeks kuni 500 A töövooluga.

- **Invertertehnoloogia** – Warrior pakub erakordset kaarejõudlust ja energiasäästlikkust, mida kasutajad invertertüüpi seadmelt ootavad. Lisaks suuremale energiasäästlikkusele ja võimsusele kergemas, väiksemas ning mobiilsemas korpuses, iseloomustab Warriori ka keevitajatele ülivajalik kasutuslihtsus ja konkurentsivõimeline hind.
- **Suur koormustaluvus** – tuleb toime ka pikkade töötappidega ja sobib tänu 400 või 500 A töövoolule 60% töötükli puhul väga erinevates valdkondades kasutamiseks.
- **Vastupidav ja tugev** – IP23 kaitseklassiga seade sobib kasutamiseks karmides tingimustes nii õues kui ka siseruumides.
- **Lihtsasti kasutatav** – selge ja intuitiivne kasutajaliides võimaldab igal spetsialistil kiiresti tööd alustada. Kindasõbralikud nupud teevad parameetrite muutmise kiireks ja lihtsaks.
- **Lai sisendpinge vahemik**, et sobituda piirkondlike nõudmistega.

Lisateavet vt esab.com.

Tööstus

- Tsiivilehitus
- Energiatööstus
- Tööstuslik ja üldine tootmine
- Torutehased
- Remont ja hooldus
- Laevaehitus



Tehnilised andmed		
Mudel	400i CC/CV	500i CC/CV
Toitepinge	380...415 V, 3 faasi, ±10%	
Võrgusagedus	50/60 Hz	
Inertsulavkaitse	25 A	32 A
Lubatud koormus – 60% töötsükkel, MIG/MAG	400 A / 34 V	500 A / 39 V
Lubatud koormus – 100% töötsükkel, MIG/MAG	300 A / 29 V	400 A / 26 V
Lubatud koormus – 60% töötsükkel, MMA	400 A / 36 V	500 A / 40 V
Lubatud koormus – 100% töötsükkel, MMA	300 A / 32 V	400 A / 36 V
Lubatud koormus – 60% töötsükkel, TIG	400 A / 26 V	500 A / 30 V
Lubatud koormus – 100% töötsükkel, TIG	300 A / 22 V	400 A / 26 V
Häälestusvahemik, MIG/MAG	16...400 A	16...500 A
Häälestusvahemik, MMA	16...400 A	16...500 A
Häälestusvahemik, TIG	5...400 A	5...500 A
Kasutegur maksimaalvoolul	88%	89%
Võimsustegur maksimaalvoolul	0,91	
Energiasäästurežiim	30 W	
Pinge avatud ahelas	56 VDC	
Pinge avatud ahelas pingelanduse (VRD) kasutamisel	28 VDC	
Toitekaabli Ø mm ²	4 x 6	
Töötemperatuur	-10...+40 °C	
Mõõtmed (P x L x K)	712 x 325 x 470 mm	
Mõõtmed koos jahutusseadmega (P x L x K)	712 x 325 x 700 mm	
Mass	59 kg	
Mass koos jahutusseadmega (ilma jahutusvedelikuta)	74 kg	
Ilmastikukindluse klass	IP23	
Sertifitseerimismärk	CE	

Ühilduvate traadi etteandeseadmete tehnilisi andmeid vt eraldi andmelehel ja juhendist.

Jahutusseadme COOL 2 (lisavarustus) tehnilised andmed	
Toitepinge	40 VAC
Jahutusvõimsus	1 kW
Jahutusvedeliku maht	4,5 l
Max vooluhulk	1,8 l/min
Max surve	4,6 bar
Mõõtmed (P x L x K)	680 x 330 x 230 mm
Mass	15 kg
Mass koos jahutusvedelikuga	19,5 kg

Tellimisteave

Warrior™ 400i CC/CV	0465350884
Warrior™ 500i CC/CV	0465350883

Lisad ja tarvikud

Warrior™ Feed 304	0465250880
Warrior™ Feed 304w	0465250881
MobileFeed 301 AVS	0558102207
MobileFeed 301 AVS, koos juhtpuldiga	0558102222
Warrior™ YardFeed 200, õhkjahutusega	0459906900
Warrior™ YardFeed 200w, vesijahutusega	0459906901
Juhttihvti pikenduse komplekt	0465508880
Jahutusseade COOL 2	0465427880
4 rattaga käru	0465510880
Kaugjuhtimispuul AT1	0459491896
Kaugjuhtimispuul AT1 Jäme/Peen	0459491897
Kaugjuhtimispuul M1	0459491895
Kaugjuhtimise väljundi komplekt, toiteallikas, 12 kontaktiga	0465424880
Kaugjuhtimise väljundi komplekt, etteandeseade, 23 kontaktiga	0465451880
Kaugjuhtimise adapteri komplekt Miggytrac/Railtrac	0465451881
Kaugjuhtimise kaabel M1 – 5 m	0459553880
Kaugjuhtimise kaabel M1 – 10 m	0459553881
Kaugjuhtimise kaabel M1 – 25 m	0459553883
Rataste komplekt, toiteallikas	0465416880
Rataste komplekt, Warrior™-i etteandeseade	0458707880
Stabilisaatori komplekt vastukaaluõlale	0465509880
Vastukaaluõlg *	0458705880
Paindliku sisendpinge moodul TUA1	0459144880
Käepide koos kinnituskruvidega seadmele TUA1	0459307880
PSF™ 405 põleti, 3 m	0458401882
PSF™ 405 põleti, 4,5 m	0458401883
PSF™ 505 põleti, 3 m	0458401884
PSF™ 505 põleti, 4,5 m	0458401885
PSF™ 410w põleti, 3 m	0458400882
PSF™ 410w põleti, 4,5 m	0458400883
PSF™ 510w põleti, 3 m	0458400884
PSF™ 510w põleti, 4,5 m	0458400885

* Nõuab stabilisaatori komplekti 0461310880.

Lisad ja tarvikud

MXH™ 400w PP-põleti, 6 m	0700200015
MXH™ 400w PP-põleti, 10 m	0700200016
MXH™ 400w PP-põleti 45°, 10 m	0700200019
MXH™ 300 PP-põleti, 6 m	0700200017
MXH™ 300 PP-põleti, 10 m	0700200018
MXH™ 300 PP-põleti 45°, 10 m	0700200020
Ühenduskaablid – 70 mm ² , õhkjahutusega, 2,0 m	0459836880
Ühenduskaablid – 70 mm ² , õhkjahutusega, 5,0 m	0459836881
Ühenduskaablid – 70 mm ² , õhkjahutusega, 10,0 m	0459836882
Ühenduskaablid – 70 mm ² , õhkjahutusega, 15,0 m	0459836883
Ühenduskaablid – 70 mm ² , õhkjahutusega, 25,0 m	0459836884
Ühenduskaablid – 70 mm ² , õhkjahutusega, 35,0 m	0459836885
Ühenduskaablid – 70 mm ² , vesijahutusega, 2,0 m	0459836890
Ühenduskaablid – 70 mm ² , vesijahutusega, 5,0 m	0459836891
Ühenduskaablid – 70 mm ² , vesijahutusega, 10,0 m	0459836892
Ühenduskaablid – 70 mm ² , vesijahutusega, 15,0 m	0459836893
Ühenduskaablid – 70 mm ² , vesijahutusega, 25,0 m	0459836894
Ühenduskaablid – 70 mm ² , vesijahutusega, 35,0 m	0459836895
Ühenduskaablid – 95 mm ² , õhkjahutusega, 2,0 m	0459836980
Ühenduskaablid – 95 mm ² , õhkjahutusega, 5,0 m	0459836981
Ühenduskaablid – 95 mm ² , õhkjahutusega, 10,0 m	0459836982
Ühenduskaablid – 95 mm ² , õhkjahutusega, 15,0 m	0459836983
Ühenduskaablid – 95 mm ² , õhkjahutusega, 25,0 m	0459836984
Ühenduskaablid – 95 mm ² , õhkjahutusega, 35,0 m	0459836985
Ühenduskaablid – 95 mm ² , vesijahutusega, 2,0 m	0459836990
Ühenduskaablid – 95 mm ² , vesijahutusega, 5,0 m	0459836991
Ühenduskaablid – 95 mm ² , vesijahutusega, 10,0 m	0459836992
Ühenduskaablid – 95 mm ² , vesijahutusega, 15,0 m	0459836993
Ühenduskaablid – 95 mm ² , vesijahutusega, 25,0 m	0459836994
Ühenduskaablid – 95 mm ² , vesijahutusega, 35,0 m	0459836995



ESAB / esab.com

