

Rebel™-seeria keevitusseadmed

Kahe sisendpingega seadmed MIG-/MMA-
/Lift TIG-töödeks



Rebel™-seeria keevitusseadmed pakuvad 120/230 V paindlikkust ja kõige innovatiivsemaid keevitustehnoloogiaid, mis on saadaval. Professionaalsetest keevitajatest inspireeritud läbimurdelise disainiga Rebel on täiskomplektne toode, millega saab keevitada mis tahes materjali (madalsüsinikteras, alumiinium, roostevaba teras) mis tahes kohas.

Valige 2 mudeli hulgast:

Rebel EMP 215ic MIG-/MMA-Lift TIG-töödeks

Rebel EM 215ic MIG-töödeks (peagi saadaval)

- Tõeliselt mitmetoimeline keevitusseade Rebel EMP 215ic on klassi parima jõudlusega nii MIG-, täidistraadiga, MMA-, sh keeruliste elektroodidega ja Lift TIG-töodes.
- Ainulaadne sMIG-funktsioon („nutikas MIG“) jälgib pidevalt kasutaja keevitustehnikat, et sellega kohaneda ning pakkuda stabiilset keevituskaart ja korratavaid kvaliteetseid keeviseid. See tõstab kogunud keevitaja produktiivsust ning vähendab algajate väljaõpetamisele kuluvat aega.
- Uuenduslik suure TFT-ekraaniga kasutajaliides annab selge ülevaate keevitusparameetritest ja -määrangutest ka kaugelt vaadatuna. Ekraanil on palju ainulaadseid funktsioone: nt kasutusjuhendi ja varuosade loetelu kuvamine mitmes keeles.
- Seadme ainulaadne viie käepidemega ratasraamistik ja terasmonoplokk on kerge ja mobiilne. Lisaks on masinal 3-aastane käepidemest-käepidemeni garantii.
- Rebel EMP 215ic tarnitakse keevitustöödeks valmis olekus. Toote komplekt sisaldab järgmist: profiklassi ESAB MXL 200 MIG-põleti koos euroliitmikuga, elektroodi ja maanduskaabli komplektid; 200 mm rull OK Aristorod 12.50 0,8 mm traat; 4,5 m gaasivoolik koos kiirliitmikuga; kontaktotsakud ja etteanderullikud 0,6...1,0 mm traadi jaoks.

Tööstus

- Väiketootmine
- Remont ja hooldus
- Autokered
- Autotööstus
- Masinaehituse alltöövõtjad
- Tsiviilehitus
- Põllumajandusseadmed
- Küte, ventilatsioon ja jahutus
- Kutsekoolid

Lisateavet vt **esab.com**.

Tehnilised andmed	
Primaarpinge	115/230 V AC
Toitepinge vahemik	95...270 V AC
Faaside arv	1
Võrgusagedus	50/60 Hz
Toitekaabli pistik	230 V, Schuko 16 A pistik
Nimivõimsus (kVA)	4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Toitekaabel	3 m 3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Max väljundvool	240 A
MIG-keevituse väljundvool 25% töötsükkel 20% töötsükkel	205 A / 24,3 V (230 V) 130 A / 20,5 V (120 V)
MMA-keevituse väljundvool 25% töötsükkel 40% töötsükkel	180 A/27.2 V (230 V) 90 A/23.6 V (120 V)
TIG-keevituse väljundvool 30% töötsükkel 40% töötsükkel	180 A/17.2 V (230 V) 130 A/15.2 V (120 V)
Voolutugevuse vahemik	5...240 A (230 V), 5...150 A (120 V)
MIG-keevituse pingevahemik	10...26 V
Traadi etteandekiiruse vahemik	1,5...12,1 m/min
Nimi-tühijooksupinge (voltides/DC)	68 V
Max plaadi paksus	9,5 mm
Traadi läbimõõdu vahemik: Madalsüsinikteras Roostevaba teras Alumiinium Täidistraat	0,6...1,0 mm 0,8 – 1,0 mm 0,8 – 1,2 mm 0,8 – 1,2 mm
Traadirulli suurus	100 mm, 200 mm
Heakskiidud	CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 ja 13. RoHS
Kaitseklass	IP23S
Vooluallika mõõtmed (P x L x K)	584 x 229 x 406 mm
Vooluallika mass	18,2 kg

Tellimisteave

Rebel EMP 215ic MIG-/MMA-/Lift TIG-töödeks (komplekt)	0700300985
---	------------

Rebel EMP 215ic tarnitakse keevitustöödeks valmis olekus. Toote komplekt sisaldab järgmist: ESAB MXL 200 MIG-põleti, elektroodi ja maanduskaabli komplektid; 200 mm rull Aristorod 12.50 0,8 mm traat; 4,5 m gaasivoolik koos kiirliitmikuga; kontaktotsad ja etteanderullid 0,6...1,0 mm traadi jaoks.

Lisad ja tarvikud

TIG-põleti ET17v, 4 m (8 kontaktiga ühendus)	0700300869
TIG-pedaal koos 4,5 m kaabliga	W4014450
MIG-põleti MXL™ 270, 3 m (FCW 1,2 mm jaoks)	0700200004
2 rattaga käru	0459366887

Kulu- ja varuosad

Põleti kael	0700200051
Otsaku vedru	0700200078
M6 kontaktots 0,6 mm traadi jaoks	0700200063
M6 kontaktots 0,8 mm traadi jaoks	0700200064
M6 kontaktots 0,9 mm traadi jaoks	0700200065
M6 kontaktots 1,0 mm traadi jaoks	0700200066
M6 kontaktotsak 1,2 mm traadi jaoks (MXL™ 270 jaoks)	0700200071
Standardne gaasiotsak	0700200054
Sirge gaasiotsak	0700200057
Kooniline gaasiotsak	0700200060
Gaasiotsak gaasivaba traadi jaoks	0700200105
Terasest kõri (3 m) 0,6...0,8 mm traadi jaoks	0700200085
Terasest kõri (3 m) 0,9...1,2 mm traadi jaoks	0700200087
Etteanderullik 0,6 ja 0,8 mm täidetud terasest ja roostevabast terasest traadi jaoks	0367556001
Etteanderullik 0,8 ja 1 mm täidetud terasest ja roostevabast terasest traadi jaoks	0367556002
Etteanderullik 1,0 ja 1,2 mm täidetud terasest ja roostevabast terasest traadi jaoks	0367556003

Kulu- ja varuosad alumiiniumtraadi jaoks

PTFE-kõri (3 m) 0,8...1,2 mm alumiiniumtraadi jaoks (väikese hõõrdumisega)	0700200091
Etteanderullik 1,0 ja 1,2 alumiiniumtraadi jaoks (U-soon)	0367556004



XA00181693 / 2016 / ESAB jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma etteatamiseta.



ESAB / esab.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =